

**Heitmann und Bruun GmbH**  
**Ihr Partner für die Antriebs- und Fördertechnik**

## Flyerketten F-Serie

	Teilung	Laschenkombination	Bolzen	Laschendicke	Laschenhöhe	Gesamtbreite	Bruchkraft	Gewicht ca.		
	p mm		d <sub>max.</sub> mm	s <sub>max.</sub> mm	g <sub>max.</sub> mm	b <sub>max.</sub> mm			DINmin. N	kg/m
LL0822	12,7	2x2	4,45	1,60	10,60	7,90	17.800	0,41		
LL0844		4x4				14,40			31.100	0,69
LL0866		6x6				20,50				
LL1022	15,875	2x2	5,08	1,65	13,70	9,30	22.200	0,59		
LL1044		4x4				16,10			44.500	1,13
LL1066		6x6				22,90				
LL1222	19,05	2x2	5,72	1,85	15,00	10,70	28.900	0,64		
LL1244		4x4				18,50			57.800	1,26
LL1266		6x6				26,30				
LL1622	25,4	2x2	8,28	3,2	21	17,20	58.000	1,52		
LL1644		4x4				30,20			116.000	2,98
LL1666		6x6				43,20				
LL2022	31,75	2x2	10,19	3,70	26,40	20,10	95.000	2,33		
LL2044		4x4				35,10			190.000	4,56
LL2066		6x6				50,10				
LL2422	38,1	2x2	14,63	5,20	33,20	28,40	170.000	4,47		
LL2444		4x4				49,40			340.000	8,67
LL2466		6x6				70,40				

Alle Angaben sind ohne Gewähr